


性能とスピードを重視して作られた、コンパクトで機敏なH212は伐倒、造材、そして皮むき作業で高い生産性を もたらしてくれます。頑丈且つ俊敏性をもたせた設計で、オールラウンダーなこのハーベスターヘッドは森の小さ な巨人です。

初期間伐:曲がった木、直木

適用作業

硬木伐採 軟木伐採 複数本伐採 皮むき



4-40 cm / 1.6-15.7 in.

仕様



770 kg / 1,698 lb. 重量 (ローテータ・リンクを除く)



28 MPa / 4,061 psi 最大要求油圧



500 mm / 19.7 in. 核払いナイフ 最大開口幅



440 mm / 17.3 in. フィードローラー 最大開口幅

520 mm / 20.5 in.



最大切断容量



11-18 metric ton ベースマシンサイズ



H212 ハーベスタヘッド

仕様	
寸法	
高さ、標準傾斜フレーム、ローテータおよびリンク なし(mm/インチ)	1360 / 53.5
幅(アーム部分展開時)(mm/インチ)	1150 / 45.3
幅(アーム部分を閉じた状態)(mm/インチ)	1025 / 40.4
重量(標準)KG/LB.	
770 / 1698 (標準)	
830 / 1830 MTHを含む)	
枝払い	
フロントナイフ	固定
上段ナイフの最大開口幅(mm/インチ)	500 / 19.7
最大枝払い直径(mm/インチ)	360 / 14.2
リアナイフ	1本
リアナイフの最大開口幅 (mm/インチ)	550 / 21.7
フィード	
駆動ローラーの数	2つ
フィードローラーの最大開口幅(mm/インチ)	440 / 17.3
最大フィードカ 398 cc モーター (kN/lbf)	20 / 4496
最大フィード速度 (m/s, ft/s)	5.4 / 17.7
油圧システム	
最大油圧 (Mpa/psi)	28 / 4061
推奨ポンプ流量 (L/min., gal./min.)	180 @ 150 bar / 48 @ 2176 psi
最大ポンプ流量 (L/min., gal./min.)	270 / 71

仕様	
切断	
最大フェリング切断直径(64cmバー) (mm/インチ)	520 / 20.5
最大ソーバー長 (mm/インチ)	64 / 25.2
チェーンタイプ(mm/インチ)	10 /.404
MTH 容量(DBH で測定)(mm/インチ)	2 本: 130 / 5.1 3 本: 100 / 3.9
オプション設定	
他の制御システムとの適合	
カラーマーキング	
切株処理(ノズル、ソーバー、または両方)	
造材用上部枝払いナイフ	
複数の木材のハンドリング	
ソー潤滑(バーオイル / グリースオプション)	
キャタピラ式運搬車用 HD 傾斜フレーム	
防雪	
測定ホイールのオプション	
ユーカリ剥皮設定オプション	
フィードホイール: ユーカリ剥皮、スチール製サム ネイル、スチール製リブ付き	

BUILT TO WORK

